

Localização -	Alto Paranaíba
População -	3.700 Habitantes
Área do Município -	279 Km ²
Altitudes	Máxima = 1.149m (Div. Município de São Gotardo) Mínima = 934m (Foz do Córrego Arapendido) Ponto Central da Cidade = 1.040m
Temperaturas	Média Anual = 22,1 C Máxima = 29,2 C Mínima = 16,4 C
Índice Médio Pluviométrico Anual =	1.230,3 mm
Relevo Topográfico	Ondulado = 50% Montanhoso = 45% Plano = 5%
Principais Rios -	Abatê e Burrachudo
Fontes	Instituto Geológico Aplicadas (IGA) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)






Diagrama de Corte Transversal s/esc. de uma estrada de terra com 6,00 m de largura total. O diagrama mostra a seção transversal com uma base de cascalho de 200 cm de largura no topo, sobreposta a uma faixa de rolamento de 7,40 m. O nível do terreno original é indicado por uma linha tracejada com uma inclinação de 2% para cada lado. O reatero manual tem uma largura de 30 cm e uma altura de 1,50 m. A faixa de rolamento tem uma largura de 7,40 m e uma espessura de 15 cm. A base de cascalho tem uma espessura de 15 cm. O diagrama também indica a presença de subleito e a faixa de rolamento.

Diagrama de um meio fio extrusado em concreto, mostrando a seção transversal e as dimensões. O meio fio é apoiado em um pilão de concreto (fck=20MPa) e se estende sobre uma greide de pavimento. A largura do meio fio é variável, com uma seção mínima de 30 cm. O concreto do meio fio tem uma resistência à compressão de fck=20 MPa. O diagrama também indica a presença de uma greide de pavimento e a possibilidade de o meio fio ser apoiado diretamente no terreno (passio) ou sobre um pilão (apilado).

Pierre Brasil Isaac	01/07/2020	
Pierre Brasil Isaac	02/07/2020	
REVISÃO	DATA	VISTO



PIERRE BRASIL ISAAC - CREA MG: 85704/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA - MG